Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo

MANUTENZIONE

Frequenza di sostituzione
I Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo sono estremamente durevoli e progettati per durare fino a 6 mesi, ad eccezione del Tappetino Assorbente PIG Grippy, che ha un ciclo di vita fino a 3 mesi. Se il tappetino mostra evidenti segni di usura o una ridotta aderenza al pavimento prima della fine di quel periodo di tempo, dovrebbe essere sostituito.

NOTA: Non sollevare il tappetino per pulire il pavimento sottostante prima di essere pronti a sostituirlo.

Asciugatura (non applicabile al Tappetino Assorbente PIG Grippy)
I Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo sono altamente assorbenti e ad asciugatura rapida. L'acqua assorbita evaporerà; per accelerare l'asciugatura possono essere utilizzati normali ventilatori o soffiatori per pavimento. Per condizioni di bagnato estremo, utilizzare un aspiraliquidi o un estrattore per rimuovere l'acqua.

Nota: Si sconsiglia l'uso di ventilatori, soffiatori, aspiratori o estrattori con i Tappetini per bagno antimicrobici.

Pulizia
I nostri Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo hanno uno spessore sottile e sono estremamente durevoli. Possono essere lasciati in posizione durante la pulizia giornaliera con macchine lavasciuga, aspirapolvere, scope e lavapavimenti.

Ad esclusione dei Tappeti da Ingresso Grippy e dei Tappetini Assorbenti Grippy, per pulire i tappetini della gamma PIG Grippy si possono utilizzare normali macchine lavasciuga senza che la superficie ne subisca danni. Per migliori risultati, utilizzare poca acqua e bassa pressione. Il tappetino dovrebbe essere il più asciutto possibile prima di essere pulito con macchine lavasciuga. Le macchie più resistenti possono essere pre-trattate con normali prodotti di pulizia e spazzolate con una spazzola o una spugnetta per ammorbidire la superficie.

MANUTENZIONE TAPPETINI PIG GRIPPY CON FONDO ADESIVO - Pulizia facile con uno di questi strumenti

- Tappetino da pavimento
- Tappetino da pavimento con stampa personalizzata
- Tappetino da pavimento Safety Borders - con bordi di sicurezza
- Tappetino da pavimento antimicrobico

Smacchiatore

Estrattore per tappeti

Lavapavimenti commerciale

- Tappeto da ingresso Berber

Smacchiatore

Estrattore per tappeti

- Tappetino Assorbente

Stagione Umida / Manutenzione nel periodo Invernale
Pioggia abbondante, neve, ghiaccio, fango e sale rendono difficile mantenere i pavimenti asciutti. Suggeriamo le seguenti buone norme per aiutare il Il tappetino da pavimento PIG Grippy a resistere alle intemperie:

1. Utilizzare lunghi tratti o larghezze più ampie di tappetino da pavimento PIG Grippy per minimizzare le impronte.
2. Utilizzare un aspiraliquidi o un estrattore per rimuovere l'acqua in eccesso; il tappetino non si sposterà!
3. Il tappetino da pavimento PIG Grippy ha un profilo molto basso, quindi lavapavimenti, macchine lavasciuga e estrattori possono passarci sopra.
4. Utilizzare un soffiatore per velocizzare l'evaporazione ed eliminare la necessità di una sostituzione del tappetino.

Avviso sul tappetino con fondo adesivo New Pig Grippy®: I tappetini con fondo adesivo New Pig sono progettati per funzionare con le più comuni superfici di pavimenti industriali e commerciali ma non sono pensati per uso domestico/residenziale e per pavimenti in legno. Tutti i tappetini con fondo adesivo potrebbero lasciare residui oppure sollevare o scolorire la finitura di rivestimenti, vernici e piastrelle instabili o precedentemente danneggiate in base alla condizione e all'età della superficie del pavimento. In caso di domande riguardo l'adeguatezza dei tappetini con fondo adesivo New Pig per il vostro impiego, prima dell'uso provare un pezzo da 15 x 15 cm in un area non critica.

I tappetini con fondo adesivo New Pig Grippy® devono essere sostituiti se mostrano segni di usura o danno e dovrebbero essere sempre sostituiti ogni 6 mesi di utilizzo, a seconda delle condizioni e del traffico. Il cliente si assume il rischio che un tappetino a fondo adesivo New Pig possa danneggiare o alterare la pavimentazione esistente o la copertura del pavimento. Oltre alle garanzie previste dalla legge, New Pig non fornisce nessuna garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare e nessuna garanzia che un tappetino con fondo adesivo sarà adeguato per l'uso richiesto dal cliente. Oltre al rispetto delle responsabilità che New Pig non può escludere a norma di legge, New Pig non dovrà avere nessuna responsabilità per, e da ciò il cliente con la presente libera e manleva New Pig da, qualunque danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale ai propri pavimenti, materiali di pavimentazione o qualunque altra superficie nei propri locali. Il cliente è totalmente responsabile per la determinazione dell'idoneità e dell'adeguatezza dell'uso dei tappetini con fondo adesivo New Pig nei propri locali.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU: pigpost@newpig.com

Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo

Facile da installare

Utilizzare il nostro strumento di installazione come guida per i tagli dritti, quindi utilizzarlo per far aderire il Grippy Mat con fondo adesivo. Funziona anche per tagliare angoli di 45° al fine di estendere la durata del prodotto.

1. Preparare il pavimento

Per un'adesione ottimale ed una migliore prestazione lavare, risciacquare e asciugare accuratamente il pavimento per rimuovere ogni traccia di detergente.

2. Tagliare a misura

Srotolare il tappetino e tagliarlo a misura utilizzando il nostro taglierino di sicurezza (GRP012), forbici o cutter e il nostro strumento per l'applicazione (GRP001).

3. Attaccare il Tappetino

Posizionare il tappetino, stenderlo e premerlo sul pavimento utilizzando lo strumento per l'applicazione (GRP001), il rullo di installazione (GRP021) o altro strumento piatto.

4. Smussare bordi e angoli

Durante l'installazione, tagliare gli angoli a 45 gradi usando e guide per il taglio presenti sullo strumento per l'applicazione (GRP001)

Consigli e Tecniche Avanzate

Strumento di installazione e Istruzioni di taglio per i tappetini a Fondo Adesivo PIG
Utilizzare il nostro strumento multiuso per rendere l'installazione più semplice. Funziona come tagliere e come guida per realizzare margini dritti e spigoli a 45°. Funziona come livellatore per spianare il tappetino in meno fasi che utilizzando mani o piedi.

Taglio di Margini e Spigoli
Se i margini diventano usurati o iniziano a sollevarsi, rimuovere il tappetino fino a esporre l'adesivo fresco, poi tagliare e premere il nuovo margine in posizione. Quando si pulisce il tappetino da pavimento PIG Grippy con macchine lavasciuga, tagliare gli spigoli ad angolo a 45° per risultati migliori **(fig. A)**.



Aree a Traffico Intenso
Per aree a traffico intenso, tagliare gli spigoli del tappetino ad angolo per ridurre il rischio di sollevamento **(fig. A)**.

Pavimenti Unti
Per aree esposte a olio o grasso, pulire i pavimenti con uno sgrassatore. Assicuratevi di risciacquare accuratamente la superficie e di lasciarla asciugare completamente prima di installare il Tappetino Grippy con fondo adesivo.

Pavimenti Stuccati
Per prevenire il sollevamento di piastrelle, evitare di posizionare il tappetino direttamente sopra le linee stuccate **(fig. B)**. I Tappetini Grippy con fondo adesivo rendono al meglio quando tutti i lati sono in contatto diretto con superfici pulite e liscie. Dopo aver lavato il pavimento, assorbite tutta l'acqua rimasta lungo i bordi del tappetino.



Entrate
Adeguate la larghezza del vostro Tappetino Grippy con fondo adesivo all'intera larghezza della porta e lasciate una lunghezza sufficiente a camminarci sopra per diversi passi. Assicuratevi che eventuali giunture di un altro Tappetino Grippy abbiano la stessa direzione in cui scorre il traffico. Se vengono utilizzate spesso attrezzature dotate di ruote nell'area di installazione, evitare di far terminare la lunghezza del tappetino dove abitualmente si gira e si svolta

Installazione estremità a estremità
È possibile unire più sezioni di Tappetini Grippy con fondo adesivo al fine di fornire una maggiore copertura. "Unendo" due tappetini, installare il Pezzo 1 dal suo margine anteriore (come descritto nella sezione Installazione Base all'inizio). Poi, installare il Pezzo 2 dal suo margine laterale, adiacente al lato lungo del Pezzo 1. Assicurarsi che non ci sia nessuno spazio vuoto o sovrapposizione, poi spianare il Pezzo 2 dalla connessione di mezzo, fino ai margini.

Connessioni
Quando si accostano due pezzi di Tappetino Grippy con fondo adesivo (fianco a fianco o estremità a estremità), assicurarsi che i margini non si sovrappongano **(fig. C)** al fine di evitare possibili rischi di inciampamento e di sollevamento prematuro.

Rendi l'installazione ancora più semplice con il nostro **taglierino di sicurezza** (GRP012) e lo **strumento di installazione** (GRP001)

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU: pigpost@newpig.com